

C

## Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche

Verre  
8 mmTraitement  
anticalcaire

LES +

Ouverture et fermeture  
amortiesHauteur  
207 cmAccès  
sans seuilMontage  
expressRéalisable en  
sur-mesure


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- Système de fermeture murale discret
- Poignée métallique aspect inox brossé
- Verre transparent
- Partie fixe (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Ekinox C - partie fixe à gauche

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Largeur partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

	Partie fixe à gauche, passage à droite	Partie fixe à droite, passage à gauche
	Profilé inox brossé	Profilé inox brossé
100 cm	PA4270ITNEG	PA4270ITNED
120 cm	PA4271ITNEG	PA4271ITNED
140 cm	PA4272ITNEG	PA4272ITNED
160 cm	PA4273ITNEG	PA4273ITNED
170 cm	PA4274ITNEG	PA4274ITNED
180 cm	PA4275ITNEG	PA4275ITNED