

## Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

En niche

En angle  
(avec 1 paroi fixe)

Contre un mur  
(avec 2 parois fixes)

LES +

Accès sans seuil

Montage express

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 190 cm




Smart Express C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé blanc - verre transparent


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/120,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	117,5/119	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	117,5	137,5
Largeur partie fixe	C	57	67
Passage	D	49	59
Hauteur totale		190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

	Partie fixe à gauche, passage à droite	
	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
120 cm	PA2913BTNEG	PA2913CTNEG
140 cm	PA2915BTNEG	PA2915CTNEG

	Partie fixe à droite, passage à gauche	
	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
120 cm	PA2913BTNED	PA2913CTNED
140 cm	PA2915BTNED	PA2915CTNED

### Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc  
PROFILE47

Profilé chromé  
PROFILE48

### Profilé de fixation latérale

Profilé blanc  
PROFILE43

Profilé chromé  
PROFILE44