

# BWT B.SECURE

Filtre anti-impuretés avec traitement bactériostatique



Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	2000 L/h (DeltaP = 0,5 bars)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °C
Largeur	122 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	110 mm
Finesse de filtration	25 µm
Capacité de la cartouche	Environ 6 mois
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>125550145</b>

## APPLICATIONS

Installé sur l'arrivée d'eau froide générale de l'habitation ou en amont d'un équipement à protéger, le **filtre BWT B.SECURE** protège efficacement les installations et équipements domestiques contre les grippages, obstructions et pannes prématurées, liées à la circulation d'impuretés dans le circuit d'eau.

### Le filtre B.SECURE :

- retient les impuretés jusqu'à 25 µm (boues, sable, rouille...)
- prévient la prolifération bactérienne sur le filtre grâce à son manchon traité par un agent bactériostatique.

## Les avantages pour l'utilisateur

- » **Cartouche traitée contre la prolifération bactérienne** : hygiène du filtre garantie !
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'usure
- » **Clé de desserrage du bol** fournie

## Les avantages techniques

- » **Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage** fournies
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché



La couleur bleue de la cartouche indique qu'elle est traitée par un agent bactériostatique pour éviter la prolifération bactérienne dans le filtre.



ANTI-IMPURETÉS  
JUSQU'À 25 µm



ANTI PROLIFÉRATION  
BACTÉRIENNE