

# BWT B.CARBON

## Station anti-goûts et odeurs



Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	1000 L/h (DeltaP = 0,5 bars)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °c
Largeur	122 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	110 mm
Finesse de filtration	25 µm
Capacité de la cartouche	3 à 6 mois
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>125550144</b>

### APPLICATIONS

Installée sur l'arrivée d'eau froide générale ou en amont d'un point d'usage, la **station B.CARBON** :

- protège les installations contre les impuretés jusqu'à 25 µm (boues, sable, rouille...)
- permet de retrouver le confort d'une eau sans goûts, ni odeurs indésirables (chlore, matières organiques, COV...) à tous les points d'eau de la maison.

Les 2 fonctions sont assurées par la cartouche exclusive B.CARBON, combinant :

- un manchon filtrant 25 µm : élimine les impuretés solides
- un container de charbon actif en grains : élimine les goûts, odeurs et substances dissoutes.

### Les avantages pour l'utilisateur

- » **1 filtre simple pour 2 fonctions-clés** : anti-impuretés et anti-goûts et odeurs
- » **Encombrement réduit**
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'encrassement
- » **Entretien simplifié** : 1 seule cartouche à remplacer, en comparaison à un filtre duplex
- » **Clé de desserrage du bol** fournie

### Les avantages techniques

- » **Installation simplifiée et encombrement réduit** par rapport à un filtre multiple
- » **Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage** fournies
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché



Charbon actif en grains

Manchon filtrant 25 µm



ANTI-IMPURETÉS  
JUSQU'À 25 µm



ANTI-GOÛTS  
& ODEURS



ÉLIMINE LES COV  
(Composants Organiques Volatils)