



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 07.05.2021

Désignation produit : plan de toilette en céramique

Référence/Code EAN :

Version	Reference DOMAO	Reference fournisseur	Code EAN
Simple vasque	DOM100	KBBT060	4065373001180
Simple vasque	DOM101	KBBT070	4065373001197
Simple vasque	DOM102	KBBT080	4065373001203
Simple vasque	DOM103	KBBT090	4065373001210
Simple vasque asymétrique	DOM104	KBBU090G	4065373001241
Simple vasque	DOM105	KBBT100	4065373001227
Simple vasque	DOM106	KBBT120	4065373001234
Simple vasque asymétrique	DOM107	KBBU120G	4065373001258
Double vasque	DOM108	KBBV120	4065373001265

Code EAN : Tableau en haut

Photo du produit : DOM100



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Plan de toilette en céramique avec trop plein finition chromé brillant. Profondeur de la vasque 120 mm.

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.

La céramique est une matière naturelle et résistante, facile à entretenir, qui ne se raye pas et ne s'altère pas dans le temps.

Recommandations d'utilisation :

Pour meubles sous vasques en hauteur 32 & 64 cm.

Version asymétriques compatible avec les niches.

Montage en alcôve : Au regard de la plage de tolérance en largeur (0/+15 mm), nous conseillons de poser la cloison une fois la vasque réceptionnée et mesurée.

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	60, 70, 80, 90, 100 & 120
Hauteur en cm	Epaisseur 1,8
Largeur/Profondeur en cm	46
Poids en KG	12, 16, 18, 20, 22, 26, 30
Matières des différents composants	La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.
Couleur	Blanc brillant
Accessoire(s) fourni(s)	Cache trop plein finition chromée
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	
Puissance	
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	DoP

Dessin technique avec dimensions :



