



## ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 12/11/2021

Désignation produit : DOMAO 200 - Mitigeur de lavabo rehaussé

Référence : AD24C3

Code EAN : 8000177196171

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Vidage clic clac laiton





Manette en métal

Cartouche diamètre 35mm à économie d'énergie

Limiteur de débit : Economie d'eau grâce à la butée à 50% du débit

Entretien facile : mousseur anticalcaire

Avantages Client :

-  Conformité NF logements H.Q.E & BBC
-  Economie d'énergie
-  Ouverture avec butée sensitive à 50% du Débit
-  Flexibles Inox 500mm montés et testés en usine

Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	5
Hauteur en cm	31
Largeur/Profondeur en cm	18,6
Poids en KG	2,20
Matières des différents composants	Corps en laiton, manette en métal, vidage clic clac métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Vidage complet 2 flexibles de raccordement inox 500mm Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS – NF
Classement ECAU	E0 C3 A2 U3
Débit en eau mitigée à 3 bar	10,8 l/m

Dessin technique avec dimensions :

