



Vero Air Lave-mains, lave-mains pour meuble # 0724380000

|< 380 mm >|



| Lave-mains, lave-mains pour meuble | Dimension | Poids | Référence |
|---|--------------|----------|------------|
| sans trop-plein, avec plage de robinetterie, trou de robinetterie à droite, fixations incluses, dessous émaillé, 380 mm | | | |
| Finitions | | | |
| 00 Blanc | | | |
| Variante | | | |
| ● | 380 x 250 mm | 7,200 kg | 0724380000 |
| Infobox | | | |
| Siphon à culot obligatoire si utilisation sans meuble sous lavabo, Siphon gain de place vivement recommandé en combinaison avec un meuble sous lavabo | | | |
| Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence. | | | |
| Accessoires | | | |
| Siphon gain de place | 1 1/4" mm | 0,400 kg | 005076 |
| Bonde pour lavabos sans trop-plein | 75 mm | 0,400 kg | 005038 |
| Produits assortis | | | |
| Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 239 mm | 364 x 239 mm | | BR4049 L/R |
| Meuble sous lavabo à poser 1 porte, 1 étagère en verre, pour Vero Air # 072438, 364 x 239 mm | 364 x 239 mm | | BR4429 L/R |
| Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 241 mm | 364 x 241 mm | | LC6293 L/R |
| Meuble sous lavabo à poser 1 porte, 1 étagère en verre, pour Vero Air # 072438, 364 x 241 mm | 364 x 241 mm | | LC6793 L/R |
| Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 240 mm | 364 x 240 mm | | XS4099 L/R |
| Meuble sous lavabo à poser 1 porte, pieds ajustables en hauteur intégrés, pour Vero Air # 072438, 364 x 240 mm | 364 x 240 mm | | XS4479 L/R |

| | | |
|--|--------------|------------|
| Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 234 mm | 364 x 234 mm | XV4230 L/R |
| Meuble sous lavabo à poser 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 234 mm | 364 x 234 mm | XV4530 L/R |
| Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 222 mm | 364 x 222 mm | DE4218 L/R |
| Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour Vero Air # 072438, 364 x 238 mm | 364 x 238 mm | K25071 L/R |
| Robinetteries recommandée | | |
| Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 91 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage, | | C11010001 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage, | | B21010001 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 91 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, | | C11010002 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, | | B21010002 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage, | | TU1011001 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, | | TU1011002 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage, | | TU1010001 |
| Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, | | TU1010002 |

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.