


Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort



Exemple d'image

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml

- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Longueur de câble	2 m
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Débit calculé	0.02 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

N° de réf.	Couleur / surface
146.270.11.1	blanc
146.270.SI.1	blanc / verre
146.270.SJ.1	noir / verre
146.270.FW.1	acier inoxydable brossé

Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean



-
- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.com
 - Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage
 - L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'utilisateur d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maïra Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée