




Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes



Exemple d'image



Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Ouverture par poignée intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h (LM-80)
Couleur de la lumière	4200 K
Index de rendu des couleurs	> 80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B	B1	B2	H	T	Puissance ab sorbée	Prise électrique	Flux lumineux	Flux lumineux indirect
500.582.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	9.65 W	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	935 lm	350 lm
500.205.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	75 cm	37.3 cm	69.6 cm	70 cm	15 cm	12.35 W	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1190 lm	455 lm
500.583.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	90 cm	44.8 cm	84.2 cm	70 cm	15 cm	15.05 W	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1445 lm	560 lm

Accessoires

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit