

JUDO Antitartre magnétique avec filtre de protection à rétrolavage EASY FILT BAL
lutte contre le calcaire et la corrosion sans produits chimiques et sans entretien

Réalisation : corps en matière synthétique de haute qualité, PN 10, avec bride rotative de montage rapide JUDO QUICKSET-E brevetée à baïonnette en laiton selon DIN 1988. Finesse de filtration standard 100 μ , grand volant pour le rétrolavage avec nettoyage simultané du verre regard, vanne de rinçage avec raccord pour tuyau flexible.

Chambre d'activation équipée de 5 aimants permanents obligeant l'eau à circuler en chicane de l'extérieur vers l'intérieur. Les aimants sont anisotropes, fortement magnétisés, conformes pour l'eau potable (anticorrosif), en ferrite dur conservant durablement une grande efficacité.

Caractéristiques techniques :

Raccordement	3/4"	pouces
Longueur de montage	90	mm
Encombrement		
Largeur	75	mm
Hauteur	430	mm
Profondeur (centre bride)	120	mm
Débit nominal à Δp 0,2 (0,5) bar	1,2 (2,0)	m ³ /h
Température eau maxi (°C)	30	°C
Pression nominale	10	PN
Modèle	JEFBAL ^{3/4"}	
Référence	8215010	