

JUDO Filtre de protection à rétrolavage PROFI-PLUS

JPF+ 3/4" version manuelle

avec protection bactérienne prophylactique, selon NF EN 13443-1 et DIN 19628, avec homologation DIN-DVGW et ACS ; pour la filtration de toutes les impuretés et matières en suspension présentes dans l'eau qui peuvent entraîner une corrosion perforante dans les conduites d'alimentation d'eau, des dysfonctionnements de la robinetterie, des organes de contrôle et de réglage.

Réalisation : Corps de filtre en matière synthétique de haute qualité PN 16, bride de montage rotative à baïonnette en laiton avec raccords filetés selon NF EN 10226-1, tissu filtrant en acier inoxydable à revêtement argenté pour la protection bactérienne prophylactique, grand volant (avec mémoire électronique) pour le rétrolavage selon le système breveté rotatif point par point avec nettoyage simultané du verre regard.

Caractéristiques techniques :

Raccordement	3/4"	pouce
Débit nominal* à Δp 0,2 (0,5) bar	4,1 (6,7)	m ³ /h
Pression de service max.	16	bar
Température de service max.	30	°C
Finesse de filtration	0,1	mm
Longueur de montage	180	mm
Modèle	JPF+ 3/4"	
Référence	8010072	

Egalement disponible en tamis de filtration hors standard 0,03/0,32/0,5 mm (sans revêtement argenté).

* pour eau potable avec tamis propre