

**WC douche rimless, suspendu
avec trou latéral pour le raccordement d'eau externe 19,5 cm
avec siège et abattant
820601 ... 717 1**



DONNÉES TECHNIQUES

Article n°	820601 ... 717 1
USGBS / ST	358 044 / 3211 623
Licence	Qplus, CE, IPX4, EN 13077, SVGW Les normes sur l'eau potable EN 1717
Convient pour	systèmes d'installation commerciale avec réservoir pour WC douche
Exécution	WC douche rimless, suspendu avec traitement céramique LCC (uniquement blanc) à chasse directe pour 6 litres, fixation cachée, avec bouton rotatif pour les fonctions de douche
Fonctions	douchette séant et douchette pour les dames, réglable en intensité de faisceau et en position fonction oscillant température réglable avec appli mobile (ios & Android) fonction autonettoyante de la pomme de douche avant et après chaque utilisation buse interchangeable (cachée derrière la bague) programme de détartrage intégré signal lumineux à LED
Pression d'eau & température	jet à 7 niveaux de pression débit ca. 3,5 l/min, jet à 7 niveaux de température
Arrivée d'eau	3/8" plaque de pression découlement de l'eau 0.1 à 1 MPa (1-10 bar) plage de température de service +5 to +40 °C
Évacuation	DN 90 mm, horizontale
Siège et abattant	Duroplast, amovible, avec abaissement automatique

DONNÉES TECHNIQUES

Connexion d'alimentation & consommation d'énergie	tension assignée 220 à 230 V, 50/60 Hz raccordement par câble NYM raccordement direct par câble H05VV-F possible puissance absorbée en fonctionnement max. 1150 W degré de protection IPX4, classe de protection I
Poids	33,0 kg
Accessoires incl.	bouton rotatif pour la fonction de douche, guide d'utilisation produit anticalcaire pour 1 application gratuitement sur l'enregistrement du produit
Kit de montage incl.	alimentation en eau et raccordement d'évacuation DN 90 mm, jeu de fixations murales M12 avec plaque de montage y compris l'outil de montage, kit d'isolation acoustique (SIA181, DIN 4109), doit être installé, set de raccordement 19,5 cm pour WC douche y compris la couverture pour l'ouverture latérale acheminement du câble externe, article n° 895603 instructions de montage
Kit de montage excl.	Set de raccordement d'eau pour WC douche pour vanne d'angle externe, article n° 894601 jeu de fixation à tiges de scellement M12

TEXTE POUR SOUMISSION

WC douche rimless, suspendu, avec trou latéral pour le raccordement d'eau externe 19,5 cm, à chasse directe Laufen-CLEANET NAVIA en céramique sanitaire, avec traitement céramique LCC (uniquement blanc) pour alimentation sur secteur (220-230 V, 50-60 Hz), pour réservoir de chasse encastré, contenance 6 litres, y compris siège et abattant amovible, avec abaissement automatique, y compris bouton rotatif pour les fonctions de douche, douchette séant, douchette pour les dames, fonction oscillant, température réglable avec appli mobile (ios & Android), fonction autonettoyante de la pomme de douche, signal lumineux à LED article n° 820601 ... 717 1, couleurs voir nuancier

DESSINS TECHNIQUES / M 1 : 20

