
FICHE TECHNIQUE




Gamme: Robinet simple électronique pour lavabo

Réf: 55393 - PRESTO NOVA sur plage







> Pression d'utilisation recommandée :

• 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
 Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

• G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

• Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté
 Finition corps chromé et capot BLACK CHROME

> Résistance thermique :

• Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

• Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30s

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation

- 1 Joint et 1 rondelle 1 Flexible à écrou tournant 1 Robinet d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
 Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227















