

■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe posée seule (Walk-in)
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Argent poli brillant
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm
- Traitement anticalcaire de série
- Stabilisateur articulé inclus, longueur 1200 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Réversible pour montage à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150.

■ Possibilités de montage

En angle



EI TWF
+ volet mobile
EI TWA

■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
EI TWF 070	700	670 - 690
EI TWF 080	800	770 - 790
EI TWF 090	900	870 - 890
EI TWF 100	1000	970 - 990
EI TWF 110	1100	1070 - 1090
EI TWF 120	1200	1170 - 1190
EI TWF 140	1400	1370 - 1390
EI TWF 160	1600	1570 - 1590

■ Schémas techniques

