

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme CONCEPT 200

Porte pivotante et paroi fixe en ligne CON13 + Paroi fixe à 90° CONT1

-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement concept-Clean intégré
-  Sur-mesure possible
-  Largeur porte jusqu'à 1400 mm
-  Hauteur standard 2000 mm
-  Fermeture magnétique
-  Ouverture intérieure & extérieure
-  Livré avec notice de montage et accessoires



↑ Porte pivotante et paroi fixe en ligne CON13 + Paroi fixe à 90° CONT1
 Finition Poli-brillant, Vitrage Transparent

- **Gamme** CONCEPT 200
- **Produit** CON13 + CONT1 - Porte pivotante et paroi fixe en ligne
 Standard - 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
 Sur mesure - de 800 à 1400 mm
- **Largeur** Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 mm
 Sur-mesure - de 700 à 1000 mm
- **Hauteur** Standard - 2000 mm
 Sur-mesure - jusqu'à 2000 mm
- **Finition** Poli-brillant
- **Vitrage** Verre Sécurit 6 mm Transparent



↑ Porte pivotante et paroi fixe en ligne
 CON13 - Finition Poli-brillant,
 Vitrage Transparent

Plages de réglage / dimensions pour receveurs acceptées:

Montage en angle : 20 mm de compensation - (standard : -20 mm; 0 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +10 mm)

Montage en niche : 30 mm de compensation - (standard : -20 mm; +10 mm) - (sur-mesure : -10mm; +20 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

+ La poignée (1)

- Pour toutes les portes pivotantes



+ La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale (2)
- La barre de stabilisation (3)



LES + TECHNIQUES

+ Le système de relevage discret de la porte

- Evite une usure prématurée du joint bas de porte



+ Le confort de pose du profilé de compensation mural

- Compact pour une installation simplifiée
- Permet un réglage de 20 mm
- Caches chromés pour une finition élégante



+ L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité (4)
- Son montage est optionnel (5)

