

## Kazeane chauffage central KZ



- + Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique
- + Robinetterie et tête thermostatique chromée incluses
- + Éléments plats disposés en quinconce pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes.



## Kazeane chauffage central KZ

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	
500	965	211	398	8.40	1.239	KZ-100-050	KZ-100-050C
500	1266	271	509	10.70	1.237	KZ-120-050	KZ-120-050C
500	1567	331	621	13.10	1.234	KZ-150-050	KZ-150-050C
600	1661	395	743	15.40	1.235	KZ-170-060	KZ-170-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 80 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs
- Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement
- Consoles de fixation réglables
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016, finition chromée sur KZO, TKZO. - Chauffage central.
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 95°C. - Robinet en H équerre et tête thermostatique chromés à droite livrés dans l'emballage (non montés).

### Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 2 bouchons 1/2" fourni.